



Vertimas iš vokiečių kalbos

Eksploatacinių savybių deklaracija

Pavadinimas

Capatect CS-Klebe- und Armierungsmörtel 850

Eksploatacinių savybių deklaracijos numeris ir unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas

Nr.: CC_18_002_0259

Paskirtis

Gamyklinis tinko skiedinys naudojamas kaip išorės arba vidaus paviršių danga sienoms, kolonoms, luboms ir pertvaroms pan.(CSII)

Gamintojas

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer g. 50, 64372 Ober-Ramstadt

Eksploatacinių savybių patvarumo patikrinimas ir įvertinimas

Sistema 3 (reakcija į gaisrą)

Sistema 4 (kitos savybės)

Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga

MPA Stuttgart/ identifikacijos nr. 0672

atliko bandymą dėl reakcijos į gaisrą pagal 3 sistemą ir nustatė

A2-s1, d0

Darnusis standartas

EN 998-1:2016

Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Reakcija į gaisrą	A2- s1, d0
Vandens įgertis	W _c 2
Vandens garų pralaidumas μ	≤ 20
Sukimbamasis stipris	≥ 0,08 N/mm ²
Šiluminis laidumas	λ _{10, dry, mat} ≤ 0,25 W/(m·K), P 50% λ _{10, dry, mat} ≤ 0,27 W/(m·K), P 90%
Ilgalaikiškumas	NPD
Pavojingos medžiagos	NPD

Eksploatacinės produkto savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Pagal ES reglamentą Nr. 305/2011 (statybinių medžiagų įstatymą) atsakingas už šios Eksploatacinių savybių deklaracijos išdavimą šioje deklaracijoje nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašo:

Hardy Rudiger,

techninio skyriaus vadovas

Ober-Ramstadt, 06.06.2023

(Parašas)